

شرکت پی جی پارس کیت عایقی را برای همه سایزهای فلنج و نیز همه فشارها تولید می نماید. این کیت ها معمولاً در ابتدا و انتهای هر قطعه لوله و هر کجا که خط لوله از بخش زیرزمینی به رو زمینی منتقل شود نصب می شوند تا لوله را به صورت الکتریکی از بقیه سازه فلزی خارجی دهن شده و سیستم ارتینگ ایزوله و از هدر رفت جریان حفاظت کاتدیک جلوگیری نمایند. کیت های عایقی فلنج شامل گسکت میانی ، واشر عایقی و غلاف (اسلیو) عتیقی می باشند که در بسته های منسجم تولید و ارائه می گردد.

کیت های تولیدی شرکت پی جی پارس دو نوع هستند:

در گسکت نوع E و یا تمام رخ (full - faced) قطر خارجی برابر با فلنج است که سوراخ های فلنج نیز دقیقاً روی آن تعبیه شده است. گسکت نوع E در دو نوع ساده یا Neoprene face phenolic و یا جنس مقاوم به حرارت تولید می شوند.

گسکت نوع F قسمت rasied face فلنج را در بر گرفته و سوراخی روی آن وجود ندارد. نوع F نیز در دو نوع ساده یا Neoprene face phenolic و یا جنس مقاوم به حرارت تولید و ارائه می گردد.



Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial
Town, Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس - شهرک صنعتی نسیمین دشت - خیابان صنعت
بن بست صنعتگر - پلاک ۹ کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpars.com

info@pgpars.com

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱