

مشخصات و قابلیت های اینترپتر

قابلیت قطع و وصل جریان تا ۳۰۰ آمپر در خروجی رکتیفایر در بازه زمانی ۱ ثانیه تا ۹۹ ثانیه و زمان خاموشی از ۱ ثانیه تا ۹۹ ثانیه
دارای باتری و شارژر داخلی
قابلیت نمایش زمان و داده های خروجی بر روی صفحه نمایش رنگی لمسی
دارای GPS داخلی
دارای پورت خروجی USB/RS485
قابلیت تنظیم زمان خاموش و روشن و سیکل تکرار
حفاظت شده در برابر اتصال معکوس کابل های خروجی
قابلیت استفاده در پلاریزاسیون ، اندازه گیری پتانسیل خاموش و DCVG
قابلیت وصل شدن اینترپتر با لاگر
قابلیت کارکرد با GPS و بدون GPS
قابلیت برنامه ریزی از طریق لاگر و از طریق خود تنظیمی
دمای کارکرد ۲۰- تا ۸۰+
درجه حفاظت دستگاه IP65
قابلیت کارکرد با ولتاژ متناوب 220V(AC)
دارای تاییدیه IP از آزمایشگاه مرجع
دارای تاییدیه عملکرد دمایی ۸۰ درجه سانتی گراد از آزمایشگاه مرجع



تجهیزات همراه دستگاه

کیف قابل حمل
کابل های رابط
کتابچه راهنما
کابل تغذیه 220V(AC)
باتری خارجی

تاییدیه

تاییدیه IP از آزمایشگاه مرجع
تاییدیه عملکرد دمایی ۸۰ درجه سانتی گراد از آزمایشگاه مرجع



Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial
Town, Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس ، شهرک صنعتی سیمین دشت . خیابان صنعت
بن بست صنعتگر . پلاک ۹ کد پستی : ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpar.com

info@pgpar.com

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱