

ترانس رکتیفایر سلکتوری در دو مدل تک فاز و سه فاز تولید می شود. این نوع رکتیفایر طرح قدیمی و منسوخ شده می باشد و استفاده از آن توصیه نمی شود. قابلیت کارکرد در ولتاژ ثابت، جریان ثابت و هوشمند را ندارد. ولیکن از طریق تجهیزات کمکی قابلیت مانیتورینگ از راه دور را دارا می باشد. به دلیل استفاده از سلکتور کنترل از راه دور این ترانس رکتیفایر بسیار پر هزینه و غیر اقتصادی می باشد. در این رکتیفایر به وسیله 3 عدد سلکتور fine/course/medium خروجی رکتیفایر با دقت حداقل یک ولت و حداکثر 10 ولت قابل تنظیم می باشد، که این میزان دقت جهت تنظیم پتانسیل هافسل مناسب نیست و به دلیل عدم وجود فیدبک ولتاژ در مدار کنترل، تثبیت ولتاژ خروجی نیز در حد قابل قبولی نمی باشد. رکتیفایر سلکتوری طبق استاندارد IPS-MEL-155 ساخته می شود و مورد تایید می باشد. این ترانس به طور مطلق روغن خنک طراحی می شود و با درجه حفاظت حداقل 55 (IP55). همچنین قابلیت ساخت بصورت ضد انفجار را دارا می باشد.

به دلیل دقت پایین و عدم هوشمند پذیری، استفاده از این نوع ترانس رکتیفایر را توصیه نمی کند ولیکن طبق درخواست کارفرما به هر نحو ممکن قابلیت ساخت و تولید انبوه آن در خط تولید پی جی پارس مقدور می باشد.



Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial Town,
Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان صنعت
بن بست صنعتگر - بلاک ۹ - کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲ +۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpars.com

info@pgpars.com

+۹۸(۰۲۱)۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱)۶۶۷۵۸۶۹۱