

معرفی محصول:

جهت حذف خطای چشمی و قرائت و اندازه گیری با دقت مناسب، ناگزیر به استفاده از متر دیجیتالی به جای متر آنالوگ هستیم. لذا شرکت پی جی پارس، اقدام به طراحی و ساخت متر ولتاژ و جریان خروجی رکتیفایر و متر ولتاژ رفرنس الکتروود کرد.

ویژگی های فنی محصول:

ویژگی های فنی محصول:

- 6- نصب آسان روی تابلو
- 7- مقاومت بالا در برابر نویز های صنعتی
- 8- طول عمر بالا
- 9- عدم نیاز به کالیبراسیون
- 10- سازگار با استاندارد های صنعتی

ویژگی های فنی محصول:

- 1- دقت اندازه گیری بالا
- 2- نمایشگر LED با وضوح عالی
- 3- قابلیت ساخت سفارشی
- 4- مناسب برای سیستم های حفاظت کاتدی
- 5- مصرف توان پایین

کاربرد:

- قرائت ولتاژ مستقیم خروجی و جریان مستقیم خروجی رکتیفایر و ولتاژ هافسل با دقت مناسب و بدون خطای چشمی در طول روز و شب
- قابلیت نصب بر روی انواع رکتیفایر رگاولتی، تریستوری، تریستوری رگاولتی، سلکتوری، سوئیچینگ، تک فاز و سه فاز

مشخصات فنی محصول:

- 1- قرائت ولتاژ خروجی رکتیفایر از صفر تا 200 ولت
- 2- قرائت ولتاژ خروجی با دقت دهم ولت
- 3- قرائت جریان خروجی رکتیفایر از صفر تا 200 آمپر
- 4- قرائت جریان خروجی با دقت دهم آمپر
- 5- قرائت ولتاژ هافسل سولفات مس از صفر تا ده ولت
- 6- قرائت ولتاژ هافسل با دقت صدم ولت
- 7- تغذیه ورودی AC 160-240V
- 8- ابعاد 96×96 میلیمتر
- 9- دمای کار 10- تا +80 درجه سانتی گراد
- 10- روش نصب PANEL MOUNTED



Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial Town,
Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان صنعت
پن بست صنعتگر - پلاک ۹ - کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpar.com

info@pgpar.com

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱